



Kohte / Jurte / Tipi

Rund ums Feuer

- 26. **Feuerschale (Art. Nr.: 201)**
- 26.1 58 cm Ø, gelochtes Stahlblech , ohne Verzinkung
- 26.2 Gewicht: 4,1 kg

Die Feuerschale hat drei Bohrungen unter dem Rand, der das Aufhängen der Feuerschale mittels der → Aufhängekette ermöglicht. Ebenfalls können hier die → Aufstellheringe befestigt werden. Ein Einsetzen der Feuerschale in den → Aufstellring ist ohne Werkzeug möglich.
Aus ökologischen Gründen ist hier auf eine Verzinkung verzichtet worden. Der Zink würde im unmittelbaren Kontakt mit der Glut verbrennen und Schadstoffe freisetzen.

- 27 **Feuerschale mit Aufhängekette F3 (Art.Nr.: 202)**
- 28 **Feuerschale mit 3 Aufstellheringen (Art. Nr. 203)**
- 29 **Feuerschale mit Aufstellring (Art. Nr. 204)**

- 31 **Aufhängekette F3 (Art.Nr.: 210)**
- 31.1 3 Kettenstränge und ein Aufhängestrang aus verzinkter Kette, Schäkkel zur Befestigung, Karabinerhaken am Aufhängeende der Kette
- 31.2 Gewicht: 1,7 kg
- 31.3 Länge: 2,9 m

Die Kette erlaubt ein Aufhängen der Feuerschale in der Jurte am Jurtenkreuz bzw. an der Jurtenspinne JU6 oder JU8

- 32 **Aufhängekette F4 (Art.Nr.: 211)**
- 32.1 4 Kettenstränge und ein Aufhängestrang verzinkte Kette, Schäkkel zur Befestigung, Karabinerhaken am Aufhängeende der Kette
- 32.2 Gewicht: 2,1 kg
- 32.3 Länge: 2,9 m

33 **Aufstellring (Art. Nr.: 215)**

33.1 Ring und 3 Füße aus verzinktem Stahl, Füße ohne Werkzeug abnehmbar durch Keilverbindung

33.2 Gewicht: 5 kg

33.3 Höhe: 33 cm

Der Aufstellring ermöglicht eine Aufstellung der Feuerschale in der Jurte unabhängig von der Aufhängung z.B. bei Ovaljurten oder Jurtenburgen. Weiterhin ist es möglich, über der Feuerschale das → Grillrost oder die → Kaminsäge aufzuhängen. Das Aufstellen der Feuerschale ist auch dann möglich, wenn der Untergrund das Einschlagen von Heringen nicht erlaubt.

34 **Aufstellheringe (Art.Nr.: 220)**

34.1 3 modifizierte T-Eisen Heringe 50 cm lang mit Ring und Schäkeln

34.2 Gewicht: 0,6 kg

Der Aufstellring ermöglicht eine Aufstellung der Feuerschale in der Jurte unabhängig von der Aufhängung z.B. bei Ovaljurten oder Jurtenburgen. Weiterhin ist es möglich, über der Feuerschale das → Grillrost oder die → Kaminsäge aufzuhängen. Das Aufstellen der Feuerschale ist auch dann möglich, wenn der Untergrund das Einschlagen von Heringen nicht erlaubt.

36 **Dreibeinplatte (Art.Nr.: 260)**

36.1 Galvanisch verzinktes Stahlblech mit eingeschraubten Haken

36.2 Gewicht: 0,25 kg

Durch Einstecken von Jurtenseitenstangen oder durch Einstecken und Verschrauben der → Dreibeinstangen ist die Aufhängung der → Feuerschale oder des → Grillrostes bzw. der → Kaminsäge möglich

37 **Dreibein (Art.Nr.: 270)**

37.1 Rundholz 54 mmØ, kesseldruckimprägniert 1,8 m/2,0 m lang mit → Dreibeinplatte und Verschraubungen

3 Stangen, Haltehaken für die Kette.

Das Dreibein erlaubt eine Aufhängung von → Feuerschale oder → Grillrost innerhalb oder außerhalb der Jurte

38 **Kaminsäge (Art.Nr.: 280)**

38.1 Stahlblech Länge: 72 / 120 cm

38.2 Gewicht: 1,7 kg

Nach klassischem Vorbild ist die Kaminsäge die Höhenverstellung für Töpfe über dem offenen Feuer.